

Sicherheits.- und Reinigungsvorschriften Gebrüder Dorfner
für Planen, Silo und Kipper LKw`s und Tankfahrzeuge

Produkt: Kaolin Slurry Fahrzeug: Tanker Reinigungsvorschrift : ☐ Silobehälter ☐ Silokammern ☒ Tankbehälter ☒ Domdeckel und Dichtringe innen ☒ Rohr.- u. Schlauchleitungen ☒ Anschlüsse/ Pumpe/Ventile ☒ Luftleitungen ☐ Ladefläche Reinigungsart : ☐ Wasser kalt - gespült ☒ Wasser heiß - gespült bei...Grad....Min:..... ☒ Wasserdampf ausgesprüht ☒Sprühköpfe ☐ Trocknung ☐ Neutralisation ☒ gefegt/ gekehrt
--

Produkt: Quarzsand LGF Fahrzeug: Kipper Reinigungsvorschrift : ☒ Kipper Wanne ☐ Silokammern ☐ Tankbehälter ☐ Domdeckel und Dichtringe innen ☐ Rohr.- u. Schlauchleitungen ☐ Anschlüsse/ Pumpe/Ventile ☐ Luftleitungen ☐ Ladefläche Reinigungsart : ☐ Wasser kalt - gespült ☐ Wasser heiß - gespült bei...Grad....Min:..... ☐ Wasserdampf ausgesprüht ☐Sprühköpfe ☐ Trocknung ☐ Neutralisation ☒ gefegt/ gekehrt

Produkt: verpackte Ware, Säcke oder Big Bags Kaolin und Sand Fahrzeug: LKW Plane, Sattel, Hänger Zug Reinigungsvorschrift : ☒ Ladefläche ☒ gefegt/ gekehrt Fahrzeugaufbau : ☒ Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL Ladungssicherung nach DIN- En Normen/ VDI 2700ff Straße ☒ geeignete Zurrösen oder ähnliche Vorrichtungen zus ☒ Zertifizierte Antirutschmatten für Jede Pal.Reihe, mind. ☒ 20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe ☒ 20 Spannratschen mit Langhebel, Vorspannkraft 500daN ☒ 30 Kantenschutzwinkel (BDG-Z-Kunststoff Hohlprofil , mind 1 m lang zum schutz der Gebinde beim Verzurren
--

Silo Fahrzeuge müssen grundsätzlich gespült sein, außer das Vorprodukt ist das Gleiche wie das neu zu ladende
Kipper Fahrzeuge müssen grundsätzlich gereinigt sein, außer das Vorprodukt ist das Gleiche wie das neu zu ladende